



CAN-IB120/PCIe Mini

被動式PCI Express Mini閘卡

1-2 x CAN (高速)

憑藉CAN-IB120/PCIe Mini，HMS為有最小空間要求的CAN接口應用提供了特殊設計的接口閘卡。



- 經濟型被動式閘卡(板上無微處理器)
- 非常緊湊型的設計
- 多達兩個CAN通道
- CAN接口電氣隔離可選
- 統一的驅動程序包支持所有的IXXAT CAN和CAN-FD接口，並允許輕鬆更改PC接口類型
- Windows“ VCI”和Linux · QNX · RTX · INtime和VxWorks的“ ECI”的強大編程接口

CAN-IB120/PCIe Mini可支持一個或兩個帶電氣隔離高速CAN接口使用。該閘卡由Ixxat驅動包和高層協議API以及Ixxat工具包提供支持。

PC總線接口	PCI Express Mini卡(V1.2)
PC地址範圍	即插即用
中斷	即插即用
CAN接口	1或2 CAN接口；CAN 2.0 A/B；電氣隔離(1 kV, 1 sec.)
電源	3.3 V DC
溫度範圍	-40 °C ... +85 °C
認證	CE, FCC
尺寸	30 × 50.95 mm


- PC/CAN接口卡 · 手冊
- 開放式CAN連接電纜(20厘米)
- Windows 2000 · XP · Vista · Windows7 · Windows8 · Windows10 · Windows 11平台下的CAN驅動VCI
- 簡單的CAN監控器"canAnalyser Mini"

訂貨號

--	--	--	--

CAN	電氣隔離	訂貨號	附加的信息
1	X	1.01.0237.90001	CAN socket facing upwards (top entry)
2	-	1.01.0237.21000	CAN socket aligned to the end of the card (back entry)
2	X	1.01.0237.22000	CAN socket aligned to the end of the card (back entry)
2	X	1.01.0237.90002	CAN socket facing upwards (top entry)

配件

種類	訂貨號	產品圖片
帶有CAN終端的Sub-D9連接器	1.04.0075.03000	
CAN線纜	1.04.0076.00180	
Y CAN線纜	1.04.0076.00001	
更多配件和詳細信息		

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.