




CAN-IB230/PCIe 104

主動式PCI/104-Express闢卡

2/4 x CAN (高速), 1 x CAN (低速), LIN

結合CAN-230/PCIe 104，HMS提供了基於現代現場和重大思想理念的PCI/104-Express闢卡綜合了整個範圍，比如CAN (ISO 11898-2)、容錯CAN ISO 11898-3)和LIN。



- 具有32位微控制器的主動式闢卡
- 可選4個CAN通道
- LIN接口任選
- 4-CAN多個版本提供軟件可切換的高速/低速CAN接口
- 4-CAN多個版本提供了額外的LIN接口接口
- CAN接口的電氣隔離
- 的驅動包，支持所有Ixxat CAN和CAN-FD接口，並且允許簡單的變化PC接口類型
- 自己的編程接口，針對Windows“VCI”以及Linux、QNX、RTX、INtime和VxWorks下的“ECI”

CAN-IB230/PCIe 104上最多可以4個CAN接口，是電氣隔離接口。

如果需要更多的CAN接口，則可以在一台PC中安裝多個卡。

PC總線接口	PCI Express (V1.1)
電腦地址範圍	即插即用
中斷	即插即用
微控制器	32位微控制器
CAN接口	2 或 4 CAN 2.0 A/B 接口；彎曲 2 x 5 針連接件根據 CiA 303-1；電氣隔離 (1 kV · 1 秒) 可選：CAN 低速 (一個通道，通過軟件可在 CAN 高速與低速之間轉換)
LIN接口	任選：一個LIN (ISO 9141)接口；電氣隔離
電源	3.3 伏直流電，390 毫安典型值。
溫度範圍	-40 °C ... +85 °C
認證	歐盟委員會、美國聯邦通信委員會
尺寸	大約 90 x 96 毫米

- PC/CAN接口卡，手冊
- 電纜IDC / DSub-9


- Windows 11 / Windows 10 (32/64) / Windows 8 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Windows XP SP2平台下的CAN驅動 VCI
- 簡單的CAN監控器“canAnalyser Mini”

訂貨號

CAN HS 端口	電氣隔離	CAN HS/LS端口可切換	LIN端口	訂貨號
2	X			1.01.0239.22000 *
4	X	1	1	1.01.0239.42001

* 此版本不推薦用於新產品開發

配件

種類	訂貨號	產品圖片
帶有CAN終端的Sub-D9連接器	1.04.0075.03000	
CAN通信	1.04.0076.00180	
Y CAN 數碼	1.04.0076.00001	
更多配件和詳細信息		

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.