



CAN@net II/VCI

主动式以太网接口

1 x CAN (高速)

CAN@net II允许通过以太网从PC简单、灵活访问CAN系统。由于其支持TCP/IP协议的能力，CAN@net II允许全球直接连接PC，在局域网中使用，或者使用互联网通过网关实现通讯。

该产品不推荐用于新开发。对于新开发我们推荐使用继任产品Ixxat CAN@net NT 200/420。



特点和优势

- 通过远距离进行简单CAN访问
- 通用驱动接口用于简单更换PC接口类型
- 也可作为网关/网桥设备

通过交货内容中包含的VCI CAN驱动，CAN@net II可以使用和所有Ixxat CAN PC接口板卡相同的操作模式。因此，所有基于VCI的CAN程序和工具都可运行CAN@net II。VCI CAN驱动还能够通过PC通讯，可同时支持多达128个CAN@net II设备。

除了CAN@net II/VCI，Ixxat还提供CAN@net II/Generic，可通过标准TCP/IP socket编址或者也可作为CAN-以太网-CAN网桥使用(也可在“CAN网关/网桥”部分查看CAN@net II/Generic)。

技术规格说明

以太网接口	10/100 Mbit/s以太网(10Base-T/100Base-T), 自检测，RJ45连接件, 自动跨接线
IP地址分配	DHCP, 通过PC工具
微控制器	飞思卡尔MCF5235
存储扩展	8 MByte DRAM,4 MByte Flash
CAN控制器	SJA1000; CAN 2.0 A/B
CAN总线接口	ISO 11898-2, 根据CiA 303-1的Sub D9连接件
电源	9-32 V DC,3 W
电气隔离	1 kV, 1 sec.
尺寸	22.5 x 100 x 115 mm
外壳	塑料外壳用于顶部导轨安装

温度范围	-20 °C ... +70 °C
认证	CE, FCC, UL

- CAN@net II/VCI, manual
- CAN driver VCI for Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
- Simple CAN monitor "canAnalyser Mini"

交付内容

CAN@net II/VCI · 手册
针对Windows 2000, XP, Vista, Windows 7的CAN driver VCI
简单的CAN监测器"canAnalyser Mini"

订货号

1.01.0086.10200	CAN@net II/VCI; 一个CAN通道
-----------------	-------------------------

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.