



家 → 產品 → 網關索引 → 主模擬器

# Anybus 主模擬器

只需連接到您的計算機，您就有了一個非常經濟高效的 PLC 或 PC 卡替代方案。

通過使用 Anybus 主站模擬器，您可以在沒有 PLC 的情況下在 PROFIBUS、PROFINET、CANopen 和 DeviceNET 上設置和測試從站/適配器。

它們非常適用於輸入和輸出的測試接線以及讀取和寫入模擬值。它們在網絡中的從站/適配器設置期間以及設備製造商的最終檢查測試期間很有用。

## 選擇版本

### CANopen 主模擬器

Master Simulator 是一種易於使用的工具，用於測試任何現場總線設備的 CANopen 從站功能。

#### 自動掃描

即使通常需要的 EDS 文件不可用，自動從站識別功能也允許與幾乎所有 CANopen 從站設備進行通信。任何 CANopen 從站都可以設置為運行。用戶友好的對話框用於交換循環 I/O 或顯式消息參數數據。

主模擬器由基於 Windows 的軟件和 CANopen USB 接口電路 (Dongle) 組成。加密狗插入 PC 的 USB 端口，並在另一側提供一個 9 針 D-Sub 連接器作為 CANopen 接口。加密狗由 USB 端口供電。



#### 特點與優勢

- 易於使用的 CANopen 從站測試和診斷工具
- 讀取/寫入循環 I/O 數據和顯式消息數據 (SDO 和 PDO)
- 自動 CANopen 地址搜索
- 自動檢測 I/O 數據大小
- 即使沒有 EDS 文件也能工作
- 支持所有標準 CANopen 波特率
- 非常適合與裝有 Win 9X/2K/ME/XP/7 的筆記本電腦一起使用
- 通過 USB 端口連接

#### 技術規格

尺寸 (長●寬●高)	67 x 41 x 20 毫米	
------------	-----------------	--

工作溫度	-0 至 +55 °C	
電源	由 PC/筆記本電腦 USB 端口供電	
最大電纜長度	2米	
波特率	5-1000 kbit/s	
PC 連接通過	COM 端口 (RS-232)	
電腦要求	贏9X/2K/ME/XP/7	
認證	CE、RoHS	

## 訂購信息

訂購代碼	019920
包含的組件	帶 D-SUB 連接器的 CANopen 主模擬器 USB 加密狗 軟件 CD

1年保證。有關購買說明以及條款和條件，請參閱：[如何購買](#)

---

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.