



[首頁](#) → [產品](#) → [網關索引](#) → EtherNet/IP Linking Device

EtherNet/IP到串行Linking Device

連接任意**RS-232/422/485**串行設備到具有**ETHERNET/IP**接口的**CONTROLLOGIX®**或**COMPACTLOGIX®**控制器。

Linking Device作為智能協議轉換器，將串行數據以更易於處理的I/O數據展示到Logix PLC中。這樣您的PLC無需進行額外的計算工作。



轉換任意類型的串行數據

與STUDIO

憑藉其與Studio 5000® Logix designer的獨特集成，在Studio 5000內可訪問任意內容，包括串行網絡配置。無需額外的第三方軟件或證書，也無需編程。

連接，配置，成功！

EtherNet/IP Linking Device使用定制的針對Studio 5000 Logix Designer的插件文件進行配置，這可為每個連接的設備動態生成數據結構。無需梯形邏輯文件(插件須知)。

此外，它還支持自動生成命名的和結構化的Studio 5000控制器標籤，無需創建別名標籤。

- 特點和優勢
- 可實現現有串行RS-232/422/485設備的改造，以適應使用EtherNet/IP的Logix PLC
 - 對於所連接的設備，無需做出硬件或軟件改動
 - 可通過RS-485連接最多31個串行節點
 - 最高可達500字節輸入數據和496字節輸出數據
 - 通過與Studio 5000 Logix Designer的無縫集成加速配置
 - 與所有支持EtherNet/IP的ControlLogix和CompactLogix PLC兼容
 - 通過定制的插件文件，配置簡單，無需編程
 - 一切都可通過Studio 5000配置，無需第三方軟件或證書

EtherNet/IP接口特性

- Linking Device具有最新的ODVA EtherNet/IP適配器功能
- 雙EtherNet/IP端口10/100Mbit，全雙工或半雙工運行
 - 支持基於信標的DLR (設備級環網)和線型網絡拓撲
 - 支持多重(所有者獨有) I/O連接(最大10)
 - 經過ODVA EtherNet/IP一致性測試

技術規格說明

尺寸 (长●宽●高)	120 x 75 x 25 mm 或 4,72 x 2,95 x 1,06"	
重量	150g, 0,33lb	

工作温度	0 至 +55 °C 或 0 至 +131 °F	
储藏温度	-40 至 +85 °C 或 -40 至 +185 °F	
电源	24 VDC +/- 10%	
电流消耗	最大300 mA (通常是100mA)	
外壳材料	PC ABS, UL94	
安装位置	垂直安装	
电气隔离	是 · 总线/以太网侧都是	
机械等级	IP20, NEMA rating 1	
安装	DIN导轨安装 (EN 50022标准)或壁挂安装	
串行波特率	1,2-57,6 kbit/s	
EtherNet/IP 波特率	10/100 Mbit/s 自检测	
EtherNet/IP 连接件	2x RJ45	
EtherNet/IP 地址	任意有效的IP地址都可使用	
TCP/IP 设置	通过web页面、配置工具、DHCP/ARP或通过DIP交换机进行配置	
认证	ODVA, CE, CULUS , ATEX/Haz.Loc	

如何配置

画中画

00:00/00:00

下载视频

倍速

訂貨信息

訂貨須知以及條件條款：→

訂貨號	HMS-EN2SE-R
包含的元件	HMS-EN2SE-R Linking Device · 安裝嚮導,
可選配件	USB-RS-232配置適配器(訂貨號019570)
質保	3年

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.