



選擇您的基礎設施產品

宏虹 PoE Injector 12-57VDC

宏虹以太網供電器 (PoE) 可以通過以太網電纜為Anybus 產品 (例如宏虹 WLAN訪問點或宏虹無線堡RJ45) 供電。這樣就無需額外的電源線纜。

這款工業級2 端口千兆高功率injector版本具有高可靠性和堅固的IP30 金屬外殼。



特點和優勢

- 工業級2 端口千兆位高功率PoE Injector
- 支持2x10/100/1000Base-T (X)電源和數據輸出
- 完全符合IEEE802.3at/802.3af 標準
- 自動保護過壓電源輸入和過電流輸出
- 每個端口支持高達30 瓦的功率輸出
- 高可靠性和堅固的IP30 外殼
- DIN導軌或壁掛式設計

技術規格說明

有線介面	2x RJ45 以太網端口輸入 (數據 · 10/100/1000 Base-T(x)) 帶 P.S.E輸出的 2 x RJ45 以太網端口 (數據和功率 · 10/100/1000 Base-T(x))
POE標準	IEEE 802.11 af/at
尺寸(WxHxD)	41 x 95 x 70 mm
重量	370 g
工作溫度	-20至+70°C或-4至+158°F (存儲溫度：-40至+80 °C或-40至+176 °F)
輸入電壓	4 針螺旋端子模組上 12-57 VDC
輸出電壓	50 伏特/600 毫安培 · 每個端口最大 30 瓦
LED 電源指示燈	PWR / Ready: 1 x LED 亮起綠色：電源開啟並正常工作
LED PoE 指示燈	2 x LED 亮起藍色：PoE 設備鏈接 藍色閃爍：正在檢測 PoE 設備 藍色熄滅：沒有檢測到 PoE 設備
電源保護	短路、超載和高壓保護
外殼材料	金屬

機械等級	IP30
安裝	DIN 導軌 + 壁掛式 (包含)
認證	CE標誌
證書	
UL	UL 61010-2-201 / UL 檔E214107
EMI	FCC Part 15, EN55022 class B
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全	EN60950-1
衝擊	IEC60068-2-27
自由落體	IEC60068-2-32
振動	IEC60068-2-6

交貨內容

1x 宏虹 PoE Injector
 DIN導軌安裝套件
 壁掛式套件
 安裝指南

訂貨信息

訂貨號	AWB4006
-----	---------

3年保修。有關購買說明和條款和條件，請聯繫info@hongtronics.com

宏虹電子科技有限公司

104 台北市中山敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)

聯絡電話：02-85015332 / 0901353661



宏虹官方網站



聯絡我們



了解更多

