



選擇您的基礎設施產品

宏虹工業級MESH技術無線AP(IP67)

宏虹無線局域網AP為您提供高數據傳輸速率的無線連接。其是為室內和室外工業設置而開發的，具有無線網格，確保了高度可靠的網絡設置。



高吞吐量無線性能

並行雙頻 2.4 GHz 和 5 GHz WLAN, 最多 867 Mbit/s + 300 Mbit/s帶寬
符合IEEE 802.11ac Wave 2 標準, 向後兼容 802.11a/b/g/n

MESH SUPPORT

基於Qualcomm® Wi-Fi SON 技術
通過多跳（最多8跳）進行自我修復自動重新路由

堅固的設計，適用於工業應用

堅固耐用，採用IP30或IP67級外殼
用於IP67外殼的防水線纜密封套
有效的散熱設計，適用於 -40 至 70oC 環
境 支持以太網供電(PoE), IEEE 802.3af

增強型網絡安全 & 冗餘

支持入站/出站流量的防火牆
1:1 NAT, 端口轉發，保護本地流量
與宏虹無線橋和無線堡無縫配合

認證 & 批准

歐洲 CE
北美 FCC, UL

以太網	LAN: 1 x 10/100/1000MBase-T RJ45, 自協商, auto-MDI/MDIX WAN: 1 x 10/100/1000MBase-T RJ45, 自協商, auto-MDI/MDIX
天線連接器	2 x N-type female
工作溫度	-40 至 70 oC, 5 至 95 % RH 非冷凝

WLAN 標準	IEEE 802.11ac Wave 2 compliant, 向後兼容 802.11a/b/g/n 2.4 GHz / 5 GHz: 2T2R MU-MIMO DBDC (雙頻雙併發)
數據速率	802.11ac: MCS 0-9, 最大. 867 Mbit/s 802.11b: 11Mbit/s, 802.11a/g: 54 Mbit/s, 802.11n: MCS 0-15, 最大. 300 Mbit/s
Mesh	Qualcomm® Wi-Fi SON Technology
USB	保留供將來使用
電源	IEEE 802.3af (48 VDC PoE, 最大11.5W)
重量	2 400 g
外殼材料	金屬
IP 等級	IP67
尺寸	269 x 239 x 68 mm 不帶安裝支架
安裝	杆/牆/ 安裝
配置	CGI WebGUI, Command Line Interface (CLI), SNMP, Telnet
安全性	TLS v1.2, HTTPs/SSH, First login password management WLAN AP Security: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise DMZ, IP/Port Filter NAT: 1-1 NAT, NATP(SNAT/DNAT), Port forwarding VPN: IPSec, OpenVPN, L2TP, GRE
流量管理	Flow control, Traffic shaping
網絡管理	IPv4, SNMP v1/v2c/v3, DHCP server/client, SysLog, DDNS, DHCP relay, TFTP, SMTP, ARP response over 802.2 LLC SNAP, Proxy ARP, DNS client/proxy
標準	CE Radio: RED Compliance CE Safety: IEC/EN60950-1, EN 55032, EN55035, EN51000-3-2, EN61000-3-3, EN301489-1/17, EN300328, EN301893, EN300400, N62311MPE FCC part 15B Class A
產品部分包括	1 x 帶杆安裝的接入點 AWB5142: 2 x 天線

訂貨信息

訂貨號	AWB5142
包含組件	無線AP
配件	AWB4005: PoE Injector 100-240V AWB4006: PoE Injector 12-57V

3年保修。有關購買說明和條款和條件，請聯繫info@hongtronics.com

宏虹電子科技有限公司

104 台北市中山敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)

聯絡電話：02-85015332 / 0901353661



宏虹官方網站

hongtronics.com



聯絡我們



了解更多

電話: 02 8501 5332



info@hongtronics.com