



選擇您的基礎設施產品

宏虹無線路由器WLAN

宏虹無線路由器是為您的工業提供高速WLAN和LTE連接的理想之選。通過先進的路由功能，您可以對網絡進行細分，從而保護關鍵任務數據。廣泛的冗餘技術確保持續不斷的運行。



特性 & 功能

高吞吐量無線性能

雙電台，2.4 GHz或5 GHz WLAN用於本地覆蓋，最大帶寬866 Mbit/s
IEEE 802.11ac 並向下兼容802.11a/b/g/n

以太網路由切換

8 個快速以太局域網端口
1 千兆以太網WAN端口
IEEE 802.1p QoS/802.1Q VLAN優先級標記
RIPv2
流量管制

增強關鍵應用的安全性和冗餘性

支持流量分類防火牆、端口轉發
VRRP (虛擬路由冗餘協議)
GRE (通用路由封裝RFC2784)
支持NAT, DMZ的局域網保護
支持IPsec, OpenVPN和L2TP的安全連接

堅固的設計

高效的散熱設計可在-40~75oC的環境內運行
鐵路EMC：EN50121-4合規
IEC61000-6-2/IEC61000-6-4重工業EMC
車輛：E-mark合規
無線電紅色符合CE標記
排放：FCC部分15 B 等級A

管理功能

各種配置路徑，包括WebGUI, CLI 和 SNMP
診斷工具包括無線 LED, Ping/Traceroute, SNMP Trap, 電子郵件警告和 Syslog 外部備份/恢復，固件更新

認證和批准

歐洲 CE

北美
 澳大利亞
 日本
 土耳其

FCC, UL*

以太網端口	局域網(LAN): 8 x 100 Mbit/s RJ45, 自協商, 自動MDI/MDI-X 廣域網(WAN): 1 x 1 Gbit/s RJ45, 自協商, 自動MDI/MDI-X
USB	1 x USB type A
工作溫度	-40°C-75°C, 5-95 %非冷凝 802.11ac:
數據速度	MCS 0-9, 最高866 Mbit/s 802.11b: 11 Mbit/s 802.11a/g: 54 Mbit/s 802.11n: MCS 0-15, 最高300 Mbit/s
功率	8-32 VDC (max. 4.8 W) 4-針可拆卸式端子 2-針電源輸入 2-針 幹繼電器輸出(最大0.5 A/24 VDC) 1
重量	400 g
外殼材料	鋼和鋁
防護等級	IP31
尺寸	200 x 126 x 51 mm (無DN導軌夾) 面板
安裝	安裝或DN導軌安裝(包括支架)
配置	CGI WebGUI, SSH, Telnet, SNMP

訂貨信息

訂貨號	AWB5121
包含組件	路由器
配件	1.04.0085.00000: Magnetic antenna foot with 1,5 m cableRP-SMA 1.04.0085.00003: Screw-mount antenna base with 1,5 m cableRP-SMA ABE02101: Straight, Dual band WiFi Antenna RP-SMA ABE02012: Folding, Wi-Fi antenna, RP-SMA ABE02102: Screw mount Dual-Band Wi-Fi Antenna, IP67, 1,5m, RP-SMA

質保: 3年。有關購買說明和條款和條件, 請聯繫info@hongtronics.com

宏虹電子科技有限公司

104 台北市中山敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)

聯絡電話 : 02-85015332 / 0901353661



宏虹官方網站

hongtronics.com



聯絡我們



了解更多

電話: 02 8501 5332



info@hongtronics.com