



選擇您的無線橋產品

宏虹無線線纜套裝

無線橋接工業以太網

無線電纜套裝包含2個宏虹無線橋模塊，用於電源+以太網的電纜和“點擊安裝”工業級RJ45連接件。RJ45連接件可以在以太網電纜通過橡膠緊固電纜密封套進入控制櫃後進行安裝。此外，在開路引線連接到電源之前，電源線也可以穿過控制櫃電纜密封套。



橋接TCP/IP以太網

無線橋可以橋接主流的基於TCP/IP的工業以太網網絡，例如：

- BACnet/IP
- PROFINET-IO
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- 任何基於TCP/UDP的協議

安全和設備管理

安全性和適當的設備管理是無線應用的重要基石。我們的Anybus無線設備可以保持您的數據正確加密，並使設備保持更新和準備就緒。

特點和優勢

- 帶宏虹無線橋，電纜和連接件的套件
- 通過按鈕輕鬆設置
- 用於以太網電纜的點擊式RJ45連接件
- 通過危險或難以到達的位置使用點對點無線工業以太網安裝
- 無需昂貴或維護繁重的佈線(通常用於滑環/刷子應用)
- 兼容PROFIsafe和CIPsafety要求
- 堅固耐用的IP65工業設計

如何使用宏虹無線線纜套裝

無線橋可以在惡劣的IP65環境中進行，無線電接收效果最佳。帶有開放式引線的以太網電纜可以通過電纜密封套或其他類型的電纜緊固件輕鬆進入機櫃內的IP21區域。可點擊的RJ45以太網連接器可在以太網電纜進入控制櫃後輕鬆安裝。此外，在開路引線連接到電源端子之前，電源線也可以進入控制櫃。

套裝內含	技術規格
2個宏虹無線橋II	2個(帶內置天線的宏虹無線橋II)
2條電源線2米M12 + 開放引線	傳感器/執行器電纜，5位，PUR，自由線纜端，插座上直線M12 SpeedCon，A編碼，線纜長度：2m。自由導體端剝離長度：50 mm。防護等級：IP65、IP67、IP68。

	0.75mm ² 黑色PUR電源線纜。UL/cUL列出的文件E221474。 製造商零件號：SAC-5P-2,0-186/FS SCO
2條2米以太網電纜，M12 +開放式引線	總線系統線纜，以太網5類(100 Mbps)，4位，無鹵素，水藍色RAL 5021，屏蔽，直插式M12，D編碼，在自由電纜端，電纜長度：2 m。自由導體端剝離長度50 mm。電纜顏色白色/橙-橙色，白色/綠-綠色。屏蔽鋁箔，鍍錫銅編織屏蔽。防護等級：IP65，IP67。符合UL 94 V0的可燃性等級。 製造商零件號：SAC-4P-M12MSD/ 2,0-931
2個“点击安裝”Ethernet RJ45 連接器	RJ45連接件，位置數量8，1 Gbps，CAT5 (IEC 11801:2002)，材質：PA，連接方式：IDC快速連接，連接截面：AWG 26-23，纜出口：直，顏色：交通灰A RAL 7042。防護等級：IP20。UL/cUL列出的文件E335024 製造商零件號：VS-08-RJ45-5-Q/IP20

交貨內容

- 2 個AWB3000宏虹無線橋II (內部天線)
- 2 條以太網線纜2米，M12 + 開放引線
- 2個“點擊安裝”Ethernet RJ45 連接器
- 2條電源線2米，M12 + 開放引線

可選配件

訂貨號: **024071**

訂貨信息

訂貨號	AWB3003
-----	---------

3年保修。有關購買說明和條款和條件，請聯繫info@hongtronics.com

宏虹電子科技有限公司

104 台北市中山敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)

聯絡電話：02-85015332 / 0901353661



宏虹官方網站



聯絡我們



了解更多

