

# Anybus<sup>®</sup>

BY HMS NETWORKS

## 選擇您的基礎設施產品

適用於工業應用的非管理型L2交換機

Anybus L2交換機提供全千兆和超高生產量。

支持雙電源，確保無間斷的運行。



### 特性& 功能

#### 全千兆開關

- 帶自動協商功能的8-端口全千兆以太網
- 4k MAC 地址簿
- 支持9kB巨型幀
- IEEE 802.1p QoS/802.1Q VLAN
- 支持廣播風暴防護
- 帶非阻塞交換結構的存儲轉發

#### IEEE 802.3az EEE 功率管理

- 超低功率設計，全載時2.6W
- 滿足低功率需求的能源高效以太網
- 待機耗電節省模式提高能源效率

#### 可靠的機械化設計

- IP40 防護等級
- DIN導軌安裝
- 廣泛的工作溫度-40 ~ 70°C

認證& 批准

歐洲 CE  
北美 FCC

以太網接口 8 x 1 Gbit/s RJ45, 自協商  
工作溫度 -40  
數據速度 1000Base-TX  
100Base-TX  
10Base-T  
功率 12/24/48 VDC (9.6-60 VDC)

重量 560 g  
外殼材料 鋼  
防護等級 IP40  
尺寸 145 x 100 x 40 mm (無DIN導軌夾)  
安裝 DIN 導軌安裝 (包括支架)

交貨內容

交換機  
1 x DIN軌道安裝支架

訂貨信息

訂貨號	AWB5001
-----	---------

3年保修。有關採購說明以及條款和條件，請參閱 [→](#)

## 宏虹電子科技有限公司

104 台北市中山敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)

聯絡電話：02-85015332 / 0901353661



宏虹官方網站



聯絡我們



了解更多

